



INTERNATIONAL
CAMIONES DEL PERÚ

WORKStar

International



ENMARCHA **SIEMPRE**

Para llegar donde otros no llegan.

Foto de referencia
OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091
CENTRAL TELÉFONICA: (01) 604 - 3360

ESPECIFICACIONES WORKSTAR®

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	7600 SBA 6X4
CABINA	Extendida con Litera
Peso Bruto	54,000 Lb (24,494 Kg)
Peso Seco	15,741 Lb (7,140 Kg) Aprox.
No. Proposal	14883-01



Foto de referencia

MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS - ISM-350V
Cilindrada	10.8 L
N° Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	335HP@2100RPM (350HP Pico)
Torque	1450 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	Electrónica
Freno de Motor	JACOBS. A las válvulas.

TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	FRO-14210C
Tipo	Mecánica. Con overdrive.
N° de velocidades	10 vel
Tracción	6x4

DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica

EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático.
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con secador
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

EJES

Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	MT-40-14X-5DFR. Reducción simple.
Capacidad	40,000 Lb (18,143 Kg)
Ratio de Corona	4,33

SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, Taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	INTERNATIONAL
Modelo	International Ride Optimized Suspensión (IROS)
Tipo	Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 40,000 Lb.

CABINA

Tipo	Extendida con litera
Material	Acero galvanizado
Asientos	De piloto y copiloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustables. Material de Vinyl.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, indicador de restricción de filtro de aire. Aire acondicionado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

AROS - NEUMÁTICOS

Aros delanteros	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5, 16 Pliegues

QUINTA RUEDA


Marca/Modelo	Fontaine/SL7FMA-D69-3
Tipo	Fija
King Pin	2"

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	02 de 100 Gal (378 L), total 200 Gal (757 L)
Material	Aluminio
Tipo	Sección en "D", 23" de profundidad. Montado al lado izquierdo debajo de la cabina.

DIMENSIONES

Largo Cabina	133" (3.37 m)
Longitud Total	279.9" (7.10 m)
Distancia entre Ejes	181" (4.59 m)



* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA
(01) 604 - 3360