



INTERNATIONAL
CAMIONES DEL PERÚ

WORKStar

International



ENMARCHA
SIEMPRE

Para llegar donde otros no llegan.

Foto de referencia
OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091
CENTRAL TELÉFONICA: (01) 604 - 3360

ESPECIFICACIONES WORKSTAR®

| | |
|--------------|-----------------------------|
| VEHÍCULO | REMOLCADOR |
| MARCA | INTERNATIONAL® |
| MODELO | 7600 SBA 6X4 |
| CABINA | Extendida con Litera |
| Peso Bruto | 60,000 Lb (27,215 Kg) |
| Peso Seco | 16,909 Lb (7,670 Kg) Aprox. |
| No. Proposal | 21104-01 |



Foto de referencia

MOTOR

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Marca - Modelo | CUMMINS - ISM-425 |
| Cilindrada | 10.8 L |
| Nº Cilindros | 6 |
| Combustible | DIESEL |
| Alimentación | Turbo-cargado Postenfriado |
| Potencia | 425HP@2100RPM |
| Torque | 1550 lb-ft@1200 RPM |
| Norma de Emisiones | EPA98 |
| Inyección | Electrónica |
| Freno de Motor | JACOBS. A las válvulas. |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------|---|
| Marca | FULLER |
| Modelo | RTL0(F)-16918B |
| Tipo | Mecánica, con enfriador y bomba interna de lubricación. |
| Nº de velocidades | 18 Vel, con doble Overdrive y 03 de reversa. |
| Tracción | 6x4 |

DIRECCIÓN

| | |
|--------|------------|
| Marca | Sheppard |
| Modelo | M-100 |
| Tipo | Hidráulica |

EMBRAGUE

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Marca | Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage |
| Diámetro | 15.5" |
| Tipo | Bi-Disco, mecánico, cerámico. |
| Torque | 1700 Lb-ft |

FRENOS DE SERVICIO

| | |
|-------------------|---|
| Tipo | 100% Neumático. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control). |
| Delantero | Tambor y zapata 16.5" x 5.0" |
| Posterior | Tambor y zapata 16.5" x 7.0" |
| Filtro Secador | Bendix AD-9, con secador |
| Compresor de Aire | Cummins 18.7 CFM de capacidad |

EJES

Eje delantero

| | |
|-----------|--------------------------|
| Marca | Meritor |
| Modelo | MFS-14-143A. Wide Track. |
| Capacidad | 14,000 Lb (6,350 Kg) |

Eje posterior

| | |
|-----------------|--|
| Marca | Meritor |
| Modelo | RT-46-164EH. Reducción simple. Wide Track. Blocaje de diferencial en eje delantero-posterior y posterior-posterior. |
| Capacidad | 46,000 Lb (20,865 Kg) |
| Ratio de Corona | 4,56 |

SUSPENSIÓN DELANTERA

| | |
|-----------|--|
| Marca | INTERNATIONAL |
| Tipo | Muelles parabólicos, Taper leaf, con amortiguadores. |
| Capacidad | 14,000 Lb (6,350 Kg) |

SUSPENSIÓN POSTERIOR

| | |
|--------|---|
| Marca | Hendrickson |
| Modelo | PRIMAAX EX |
| Tipo | Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. 100% Fuera de carrera. Capacidad de 46,000 Lb. |

CABINA

| | |
|----------|--|
| Tipo | Extendida con litera |
| Material | Acero galvanizado |
| Asientos | De piloto y copiloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustables. Material de Vinyl. |

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

| | |
|--------------|--|
| Equipamiento | Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, indicador de restricción de filtro de aire, indicador de temperatura de aceite de motor, transmisión y coronas. Aire acondicionado |
| Audio | Radio CD/ FM/ AM. |
| Alarma | De retroceso, audible y luz de diodo. |

AROS - NEUMÁTICOS

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Aros delanteros | De disco, de aluminio, 8.25 x 22.5" |
| Aros posterior | De disco, de aluminio, 13.00 x 22.5" |
| Neumáticos delanteros | 12R22.5, 16 Pliegues |
| Neumáticos posterior | 425/65R22.5, 20 Pliegues |

QUINTA RUEDA

| | |
|--------------|-----------------------|
| Marca/Modelo | Fontaine/SL7FMA-D69-3 |
| Tipo | Fija |
| King Pin | 2" |

TANQUE DE COMBUSTIBLE

| | |
|-----------------------|---|
| Tanque de combustible | 02 de 100 Gal (378 L), total 200 Gal (757 L) |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Sección en "D", 23" de profundidad. Montado al lado izquierdo debajo de la cabina. |

DIMENSIONES

| | |
|----------------------|-----------------|
| Largo Cabina | 133" (3.37 m) |
| Longitud Total | 293.9" (7.46 m) |
| Distancia entre Ejes | 181" (4.59 m) |



* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA
(01) 604 - 3360