

INTERNATIONAL® RH
PROPOSAL 35579-01



- ▶ Aplicaciones locales o regionales.
- ▶ Transporte en furgón, en plataforma o especializado.
- ▶ Para flotas u operador independiente.

La nueva cabina con dormitorio de la Serie RH™ de INTERNATIONAL está diseñada específicamente para transporte regional y aplicaciones especializadas. Ángulo de giro reducido, mejor visibilidad y cabina de diseño ergonómico permiten a los conductores maniobrar por estrechas calles con total confianza. La potencia es suministrada por el motor INTERNATIONAL A26 de 12,4 litros que ofrece óptimo tiempo productivo, así como eficiencia de combustible líder en su clase, menor peso una operación más silenciosa.

CENTRAL TELEFÓNICA (01) 604 - 3360 | www.interperu.pe





PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Excelente maniobrabilidad con 287 cm (113") (En versión Day Cab) BBC y ángulo de giro de hasta 50°.
- ▶ Vidrios laterales y espejos de nuevo diseño que mejoran la visibilidad lateral y reducen la tensión del cuello.
- ▶ Nuevo tablero diseñado con controles e interruptores ubicados de acuerdo con la frecuencia de uso.
- ▶ Tablero de instrumentos de lujo opcional, personalizable con medidores virtuales.
- ▶ Sistema de mitigación de choques Bendix Wingman® Fusion™ opcional en la Serie RH.
- ▶ Collision Warning System (Bendix BlindSpotter®) para detección de objetos laterales, incluye radar lateral derecho y pantalla lateral opcional en la Serie RH.
- ▶ Palanca de cambios en la columna de dirección, integrada con freno de motor en versión automática o automatizada.
- ▶ Motor INTERNATIONAL A26 de 12,4 litros, diseñado con componentes probados para máxima productividad.
- ▶ Sistema eléctrico de nueva arquitectura y mejor cableado para maximizar el tiempo productivo.
- ▶ Nuevo y confiable sistema de aire acondicionado con función de descongelamiento MAX.
- ▶ Consola central diseñada ergonómicamente para mejorar el acceso al dormitorio.



Foto de referencia

MOTOR

- ▶ Marca INTERNATIONAL A26
- ▶ Cilindrada: 12.4 L
- ▶ N° Cilindros: 6
- ▶ Combustible: DIESEL, Turbo-cargado con enfriador de aire de carga.
- ▶ Potencia: 450HP @ 1700 RPM
- ▶ Torque: 1700 lb-ft @ 900 RPM
- ▶ Norma de Emisiones: EPA 2021
- ▶ Inyección: Electrónica
- ▶ Freno de Motor: JACOBS, A las válvulas

TRANSMISIÓN

- ▶ Marca: Eaton Fuller
- ▶ Modelo: RTLO(F)-16918B
- ▶ Tipo: Mecánica. Con enfriador y bomba interna de lubricación.
- ▶ N° de velocidades: 18 Vel ,con doble Overdrive.
- ▶ Tracción: 6x4

DIRECCIÓN

- ▶ Marca: Sheppard
- ▶ Modelo: HD94, Columna ajustable en altura y profundidad.
- ▶ Tipo: Hidráulica.

EMBRAGUE

- ▶ Marca: Eaton Fuller Advantage
- ▶ Diámetro: 15,5"
- ▶ Tipo: Bi-Disco, Mecánico, cerámico. Con asistencia hidráulica.
- ▶ Torque: 1750 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

- ▶ Tipo: 100% Neumático. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System), ATC (Automatic Traction Control) y ESP (Electronic Stability Program).
- ▶ Delantero: Meritor EX+L, Neumático DE DISCO
- ▶ Posterior: Tambor y zapata 16,5" x 7,0" Q-PLUS
- ▶ Filtro Secador: Bendix AD-HF, con calentador. Incluye circuito de protección de presión, válvula de seguridad, tanque de purga integrado.
- ▶ Compresor de Aire: Bendix BA-921, 15,9 CFM de capacidad.

EJES

- Eje delantero
- ▶ Marca: Hendrickson
- ▶ Modelo: Steertek NXT. Tipo fabricado.
- ▶ Capacidad: 14,600 Lb (6,622 Kg)

Eje posterior

- ▶ Marca: Meritor
- ▶ Modelo: RT-46-164P. Reducción simple. Wide Track. Bloqueo de diferencial en eje delantero-posterior y posterior-posterior. Con bomba de lubricación.
- ▶ Capacidad: 46,000 Lb (20,865 Kg)
- ▶ Ratio de Corona: 4,30

SUSPENSIÓN DELANTERA

- ▶ Marca: INTERNATIONAL
- ▶ Tipo: Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
- ▶ Capacidad: 14,600 Lb (6,622 Kg)

SUSPENSIÓN POSTERIOR

- ▶ Marca: Hendrickson
- ▶ Modelo: HAS-460-55
- ▶ Capacidad: 46,000 Lb. Con amortiguadores. Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. 9,5" de altura de manejo.

CABINA

- ▶ Tipo: Convencional Low - Roof (techo bajo) de 56". Con camarote.
- ▶ Material: Acero Galvanizado
- ▶ Asientos: De piloto y copiloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustable. Material vinil.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

- ▶ Equipamiento: Incluye: Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador digital de recorrido. Nivel de DEF. Indicador de restricción de filtro de aire (Montado en el filtro, con indicador en tablero). Indicador de temperatura de aceite de motor, transmisión y coronas. Indicador de presión de admisión. Incluye display monocromático LCD de 3". Aire Acondicionado.
- ▶ Audio: "Radio AM/FM/WB/Clock/Bluetooth/USB Input/Auxiliary Input"
- ▶ Alarma: De retroceso, Audible y luz de diodo.

AROS - NEUMÁTICOS

- ▶ Aros delanteros: (03) De disco, de Aluminio, 8,25 x 22,5"
- ▶ Aros posterior: (04) De disco, de Aluminio, 13,00 x 22,5"
- ▶ Neumáticos delanteros: (03) 295/80R22,5, Rango de carga H
- ▶ Neumáticos posterior: (04) 445/65R22,5, Rango de carga L

QUINTA RUEDA

- ▶ Marca/Modelo: Holland FW35-S10504-2L
- ▶ Tipo: Fija, altura 7.75"
- ▶ King Pin: 2"

TANQUE DE COMBUSTIBLE

- ▶ Tanque de combustible: 02 de 80 Gal(303L), total 160 Gal(606L)
- ▶ Material: Aluminio
- ▶ Tipo: Circular, 26" de diámetro. Montados al lado izquierdo y derecho detrás de la cabina.
- ▶ Tanque DEF: 01 de 15.9 Gal (60 L), Montado al lado izquierdo debajo de la cabina.

DIMENSIONES Y PESOS

- ▶ Largo Cabina: 159,15" (4,04 m)
- ▶ Longitud Total: 316,2" (8,03 m)
- ▶ Distancia entre Ejes: 203" (5,15 m)

- ▶ Peso Bruto: 60,600 Lb (27,488 Kg)
- ▶ Peso Seco: 17,439 Lb (7,910 Kg) +/- 2%

Dimensiones expresadas en pulgadas

