



UNIDOS POR EL CAMINO

GRASA INTERNATIONAL® MOLY EP-2

La grasa Moly EP-2 de INTERNATIONAL® es una grasa multipropósito de alta calidad que cumple la norma NLGI No. 2, tratada con complejo de litio y 3% de bisulfuro de molibdeno y grafito, para proporcionar protección adicional al contacto metal contra metal en condiciones de presión extrema.

Este producto es insoluble en el agua y da un excelente rendimiento de estabilidad frente a la oxidación y protección contra la corrosión. Resiste las fugas por tener un punto de goteo alto. Sus aplicaciones incluyen los rodamientos de las ruedas, juntas universales, bujes de suspensión y ajustadores de freno para equipos dentro y fuera de carretera. La grasa Moly EP-2 de INTERNATIONAL excede los requisitos de las especificaciones NLGI GC-LB, que son las clasificaciones más altas disponibles del National Lubricating Grease Institute.

BENEFICIOS

Contiene un 3% de molibdeno/grafito para una mayor protección contra el desgaste

Protección en condiciones de presión extrema (EP), complejo de litio, de alta calidad

Excelente protección en ambientes húmedos

CARACTERÍSTICAS:

Número NLGI	2 EP
Apariencia	Azul/negro
Textura	Uniforme, grasosa
Espesante	Complejo de litio
Bisulfuro de molibdeno/grafito, % wt.	3,0
Penetración trabajada, ASTM D-217 @ 77 °F	265-295
Punto de goteo, ASTM D-2265, °F (°C)	525 (273)
Estabilidad frente a la oxidación, ASTM D-942, psi por gota	2,0; 100; 8,25

Lavado por agua, D-1264, % pérdida	2,5 @ 175 °F
Prueba de corrosión, ASTM D-1743, clasificación	Pasa
Corrosión del cobre, D-4048, clasificación	Pasa
Prueba de carga Timken, ASTM D-2509, kg/lb	27/60
Viscosidad del aceite base	
@ 40 °C, cSt	288-352
@ 100 °C, cSt	25

Para más información, comuníquese con su concesionario de INTERNATIONAL o visite www.internationalcamiones.com.